



## МАСЛО ЗА ВРАТИ

Идеално за защита на  
интериорни врати от масив



3060  
прозрачен  
сатен



3033 суров



### Описание на продукта:

Прозрачен или безцветен финиш за дърво, който съчетава по уникален начин предимствата на натуралните масла и вакси в един продукт. Осмо Маслото за врати е устойчиво на замърсяване, вода и надраскване и заглажда повърхността. Лесно полагане: без грунд или междинно шлайфане: това спестява време и средства. Подходящо за дърво; микропорьозната повърхност не се напуква, бели и люспи. Устойчива на вино, бира, кола, чай, сокове, мляко и вода съгл. ДИН 68861-1С - без петна от вода. Изсъхналият финиш е безопасен за хора, животни и растения (устойчив на пот и слюнка съгл. ДИН 53160, подходящ за детски играчки съгл. EN 71.3).

### Препоръчителна употреба:

Маслото за врати е идеално за защита на масивни и някои фурнировани интериорни врати (моля да се консултирате с препоръките на производителя)

### Състав:

На базата на натурални растителни масла (слънчогледово, соево, от магарешки бодил) и вакси, парафин, сикативи, и водоотблъскващи добавки. Дезароматизиран бял спирт (без бензол). Продуктът съответства на директивата на ЕС (кат. А/е): 400г/л ЛОС (2010), като съдържа допустимото количество (макс.400г/л)ЛОС. Подробна декларация при запитване.

### Технически данни:

Специфично тегло: 0.90-1.3 г/см<sup>3</sup>  
Вискозитет: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, полутечен  
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване  
Точка на запалване: > 61 °C, съгл. DIN EN ISO 2719  
pH стойност: не се изисква

### Съхранение:

5 и повече години в оригинална затворена опаковка. Ако се съгъсти от замръзване, да се остави на стайна температура 24 ч преди употреба.

### Подготовка на повърхността.

Повърхността трябва да чиста, суха и незамръзнала (макс. влажност 18%) Осмо Маслото за врати е готово за употреба: не разреждайте. Разбъркайте добре преди употреба. Почистете внимателно стари микропорьозни покрития. Стари бои, лакове и политури да се премахнат изцяло. Винаги . Винаги носете маска при шлайфане. Запълнете малки пукнатини, по-големи фуги или дупки в дървото (с Осмо кит за дърво). Шлайфайте дървените повърхности внимателно. Започнете с едра шкурка - финализирайте с P120-150 за врати от масив. Преди да омаслите повърхността, отстранете праха с метла или прахосмучка. Ако е възможно нанесете първия слой от всички страни преди монтаж.

### Начин на полагане:

С Осмо плоска четка или микрофибърен валик нанесете тънко и равномерно по посока на дървесните нишки иразнесете добре. Осигурете добра вентилация докато изсъхне. След изсъхване нанесете тънък втори слой.

### Почистване на инструментите:

С Осмо чистител за четки (без ароматни съединения)

### Време за съхнене:

Прибл. 24 часа (нормални климатични условия 23°C / 50 % отн. влажност). Осигурете добра вентилация при съхнене. По-ниски температури и/или по-висока влажност удължават времето за съхнене.



## Разходна норма:

Покривност за 2 слой - 24 м<sup>2</sup>/1 л. В зависимост от характера на дървесината. Информацията е за гладка шлайфана повърхност. При други повърхности разходът може да бъде завишен.

## Забележка:

При нанасяне на твърде много масло или недосвтащна вентилация времето за съхнене се удължава. Маслата подсилват естествения цвят на дървесината (3060 е с постоянен т.н. мокър ефект). Маслото за врати 3033 (сурово) противодейства на този ефект и защитава дървесината почти невидимо. Запазва се натуралния вид на дървото (без т.н. мокър ефект). При тъмни/червени дървесни видове може да се наблюдава леко избеляване. Препоръчва се прбнотване.

## Внимание:

Дръжте далеч от деца. Да не попада в очите, кожата или дрехите. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка опаковката с продукта или етикета. Използвайте само на открито или на място с добро проветрение. Предупреждение: Измийте всяка използвана кърпа, напоена с продукта, веднага след употреба или съхранявайте в херметичен контейнер (опасност от самозапалване). Изсъхналият финиш съответства на B2 - DIN 4102 (нормална запалимост). Информационен лист за безопасност на разположение при поискване.

## Депониране:

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 12). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

## Цвят:

3060 безцветен сатен  
3033 суров

## Опаковка:

1.0 l

Горепосочената информация е предоставена въз основа на най-доброто от нашите познания, но не поражда правни отношения.

Version 10/19